

Ключевые особенности вальцовки VFT-808-MI Value:

- 45° соединительный раструб в метрической и дюймовой шкале.
- Прочная, закаленная конструкция.
- Широкий спектр применения.
- Проста в использовании.

Характеристики вальцовки VFT-808-MI Value:

Характеристика	Значение
Дюймовая шкала	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Метрическая шкала	6, 8, 10, 12, 16, 19 мм
Применимые трубы	Медные

Инструкция по эксплуатации

1. Перед использованием установите фиксирующий и поворотный стержень.
2. Откройте расширитель трубки и вставьте трубку в нужное место до необходимого размера.
3. После размещения трубка должна быть примерно на 1 мм выше, чем плоскость трубы расширительной планки.
4. Наведите стрелку на размер и отметьте, а затем плотно установите фиксирующий стержень.
5. Поверните вниз по часовой стрелке поворотный стержень, пока он не освободится. Затем сделайте еще 2 или 3 поворота, чтобы обеспечить гладкое роговое отверстие.
6. После завершения операции поверните назад поворотный стержень до верхнего положения. Затем ослабьте фиксирующий стержень и откройте расширительную планку трубки, чтобы вынуть трубку.

Внимание: пожалуйста, обратите внимание, что обратный поворот не допускается перед тем, как эластичный шест был припаркован в начальное отверстие, иначе можно повредить руки!

Инструкция по обслуживанию

1. Держите место 45-градусного конуса в чистоте от медной пыли после использования.
2. Чаще добавляйте смазку на фиксирующий и поворотный стержень.
3. Обязательно смазывайте внутренние подшипники, соединение поворотного стержня и винт.